

MOBIHEL®

... for the cars we love

2K THINNERS

Разбавители широкого назначения применяются для разбавления до рабочей вязкости MOBIHEL 2K акриловых лакокрасочных материалов. Обеспечивают отличную растекаемость краски и короткий межслойный интервал.



MOBIHEL 2K THINNER 2100

Упаковка:
12 x 0.5 л
4 x 5.0 л

Индекс:
41672151
41672114

**УПАКОВКА****MOBIHEL 2K THINNER 2300**

Упаковка:
12 x 0.5 л
4 x 5.0 л

Индекс:
41672314
41672351

MOBIHEL 2K THINNER 2500

Упаковка:
12 x 0.5 л
4 x 5.0 л

Индекс:
41672914
41672951

ГИГИЕНА И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет: бесцветный
Тип: разбавитель
Плотность: 0,909 – 0,985 г/л




2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ отн. влажность воздуха не должна превышать 80 %

ПРИМЕЧАНИЕ

Соблюдать соотношение смешивания с компонентами «А», указанное в Технической информации

ВРЕМЯ СУШКИ

В зависимости от рабочей температуры:



MOBIHEL 2K THINNER 2500



MOBIHEL 2K THINNER 2100



MOBIHEL 2K THINNER 2500

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения:

5 лет

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. Не допускать попадания в окружающую среду. При вдыхании: вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить покой в удобном для дыхания положении. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO₂. Хранить в хорошо проветриваемом помещении. Хранить в плотно закрытой таре. Продукт содержит органические растворители. Регулярное воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ