

## Техническая карта

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

	<b>ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА ONE STEP PREMIUM</b>	
	<b>Вес</b>	<b>Номер артикула</b>
	250 г	12895
	1 кг	12736
	4,5 кг	12737
	100 г x 12 (display)	12896

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**ONE STEP PREMIUM** - очень эффективная полировальная паста новой генерации. Благодаря содержанию оксидов алюминия наивысшего качества, обеспечивает превосходный эффект при одноэтапном\одношаговом процессе полирования. Быстро устраняет дефекты после шлифовки абразивной бумагой (от P1500) и других эксплуатационных повреждений, гарантирует получение идеальной поверхности с высоким уровнем глянца. Обрабатываемая поверхность не нагревается чрезмерно и легко чистится после завершения процесса полирования.

**Не содержит силиконов и наполнителей!**

### ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Плотность: 1,04 (+/- 0,03 кг/л)
- Цвет: белый
- Сила резания: 4/5
- Степень глянца: 5/5
- Полирование: ручная обработка, машинная обработка (ротационная шлифмашина, эксцентриковая шлифмашина).

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНИКИ BRAYT

- губка белая «Profi» Brayt
- овчина желтая тип «D» Brayt
- овчина белая тип «ММ» Brayt
- полировальники из микрофибры Brayt
- полировальник для удаления шагрени «Джинс» Brayt
- полировальник для удаления шагрени «Вельвет» Brayt

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Нанести небольшое количество пасты на полировальник или поверхность, предназначенную для полирования.
- При применении ротационной машины, полировать в оптимальном диапазоне оборотов 1200-1600 (макс. 2000), с легким или средним нажимом.
- Полировать до полного устранения дефектов.
- Остатки пасты удалить салфеткой из микрофибры.
- Далее следует сменить аппликатор на полировальник из мягкой губки и дополировать до полного блеска.
- В случае полирования больших поверхностей, рекомендуется работать партиями, с отдельными элементами.

## СПОСОБ ХРАНЕНИЯ

Паста наиболее эффективно действует имея температуру 15 - 25<sup>0</sup>С.  
Хранить в закрытых емкостях при температуре 0 - 45<sup>0</sup>С.

**Не замораживать! Хранить вдали от кислот, окислителей и источников тепла!**

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца от даты производства.

**ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:** информация, содержащаяся в Технической карте, является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой Технической карте. Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых

**TROTON Sp. z.o.o**

Address: Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, Poland, Tel: +48 94 35 123 94  
Tel/Fax: +48 94 35 126 22 Website: [www.troton.com.pl](http://www.troton.com.pl) Email: [troton@troton.com.pl](mailto:troton@troton.com.pl)



**12 июня 2019**

только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

---

**TROTON Sp. z o.o**

**Address:** Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, Poland, **Tel:** +48 94 35 123 94  
**Tel/Fax:** +48 94 35 126 22 **Website:** [www.troton.com.pl](http://www.troton.com.pl) **Email:** [troton@troton.com.pl](mailto:troton@troton.com.pl)