

Техническая Информация

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**BRAYT
T1 STRONG
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА**
>не содержит силикона<



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Полировальная паста BRAYT T1 STRONG предназначена для всех видов лаков, применяемых в автомобильной отрасли и промышленности, в том числе для твердых лаков устойчивых к царапинам (керамические лаки). Быстро устраняет риски и дефекты после шлифования наждачной бумагой P1500. Не содержит силикона и наполнителей. Можно применять как на свежие так и на старые ЛКП.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фасовка:	250 g , 1 kg
Плотность:	1,23 g/cm ³
Цвет:	белый

ПРИМЕНЕНИЕ

- В случае с твердыми устойчивыми к царапинам лаками применять овчину или белые паралоновые губки
- Нанести небольшое количество пасты на элемент
- В случае применение нового полировальника нанести пасту так же на полировальник.

TROTON Sp. z.o.o

Address: Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, Poland, Tel: +48 94 35 123 94
Tel/Fax: +48 94 35 126 22 Website: www.troton.com.pl Email: troton@troton.com.pl

- Работать ротационной полировальной машинкой при среднем нажиме, при оборотах 1200 – 1600 об./мин.
- Полировать до момента устранения дефектов.
- После окончания полирования остатки пасты удалить салфеткой из микрофибры.
- В случае полирования больших поверхностей рекомендуется полировать поверхность по частям.

ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется работа продуктом 15-25⁰С

Хранить в закрытых емкостях при температуре 0- 45⁰С

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца от даты производства.