

Техническая информация

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ML – СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ Inter Troton

ПРОДУКТ

ML – Средство для защиты скрытых полостей под пистолет.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Средство предназначено для защиты скрытых полостей (двери, капот, пороги) от коррозии. Обладает свойствами проникновения во внутрь щелей и вытеснения влаги из основания. Образует эластичную непроницаемую оболочку защищающую от воздействия воды и соли. Однокомпонентное средство на основе воска и пропиточных средств.
Не вступает в реакцию с ЛКП.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цвет:	янтарный	
Вязкость:	20 – 25 с	
Плотность*:	0,85 – 0,89 kg/l	
Объем:	1 L	
Выход:	ок. 0,1 kg/m ² при 100 μm мокрого слоя	
Устойчивость к температурам:	-25 до 80°C	
Коэффициент упругости:	100 psi (6,89 bar)	100 psi (6,89 bar)
Не липкий*:	90 - 120 минут при 100 μm мокрого слоя	
Сухой*:	2 – 3 часа при 100 μm мокрого слоя	
Способ удаления:	свежий слой – растворитель твердый слой – механически	

* при температуре ±20°C и относительной влажности 65%

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC = 401,6 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. В/5) определяет предельную величину содержания летучих частиц на уровне 840[г/л], отового к применению продукта.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной без пыли и ржавчины.
- Перед применением встряхнуть емкость.
- Средство ML - ввести во внутрь скрытой полости через специальные отверстия при помощи пистолета, под давлением 3-6 bar.
- Загрязненные поверхности и инструменты чистить при помощи растворителя (лаковым бензином). Сухой продукт удаляется только механическим путем.

Внимание: В целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного изделия(продукта).

ХРАНЕНИЕ

Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей при температуре +10 +30° С

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

ML – Средство для защиты скрытых полостей - 24 месяца от даты производства при условии хранения в оригинальной упаковке при рекомендованной температуре.