

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

### УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ ACCELERATOR

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Добавка ускоряющая высыхание продуктов, основанных на акриловых смолах. Предназначен для двух компонентных полиуретановых продуктов. Сокращает время сушки до 50% по сравнению с продуктами, отверждающимися без ускорителя. Можно применять в покрасочных кабинах, при температуре до 60°C.

- сокращает время высыхания до 50%, в зависимости от условий нанесения,
- улучшает растекаемость,
- не приводит к потере блеска, так же во время прогрева при повышенной температуре (до 60°C),
- удобен в применении.

Цвет - Бесцветный.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для применения с прозрачными акриловыми лаками МАСТЕР и ИНТЕРТРОТОН.

#### Дозировка:

1-2% готовой смеси продукта. Например на 150 ml смеси следует добавить от 1,5 до 3,0 ml ускорителя.

#### Внимание: Не превышать рекомендуемого кол-ва ускорителя!

Увеличение кол-ва ускорителя больше рекомендованной нормы не приведет к значительному ускорению сушки а его избыток может быть причиной появления лакокрасочных дефектов.

Кол-во готовой смеси	Рекомендуемое кол-во ускорителя (1%)	Макс кол-во ускорителя (2%)
100 ml	1 ml	2 ml
150 ml	1,5 ml	3 ml
300 ml	3 ml	6 ml
450 ml	4,5 ml	9 ml
600 ml	6 ml	12 ml

**Вязкость:**

Добавка рекомендуемого кол-ва ускорителя не приводит к значительным изменениям вязкости продукта при нанесении.

**Живучесть смеси:**

Добавка ускорителя укорачивает время жизнеспособности смеси на 30-50 % в зависимости от условий нанесения. **Смесь следует наносить непосредственно после смешивания с ускорителем!**

**Внимание:** Настоящая тех. карта представляет способ действия во время ускорения сушки лакокрасочных продуктов фирмы TROTON. Подробности касающиеся продукта указаны в соответствующих картах.

**ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ**

*Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного изделия.*

**ХРАНЕНИЕ**

Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Примечание:

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ**

УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ ACCELERATOR - 12 месяцев от даты производства.

Технический паспорт является описанием наших продуктов и руководством по их применению. Вся информация содержащаяся в документе основывается на тщательных лабораторных исследованиях, многолетнем опыте изготовителя и действующем законодательстве ЕС.

Перед применением продукта Пользователь обязан ознакомиться со всеми соответствующими документами и инструкциями по применению продукта (Паспорт Безопасности (MSDS), Технический Паспорт (TDS) и др). Ответственность за безопасность применения продукта согласно внутренним требованиям норм и регламентов по безопасности полностью лежит на пользователе.

Любое лицо, использующее данный продукт в определенных целях, отличных от указанных в технической документации, без предварительного получения от производителя письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск.

Производитель не гарантирует полноту и достоверность предоставленной информации. Все рекомендации или заявления, содержащиеся в документации продукта являются максимально верными, насколько это может быть нам известно. Знания пользователя, качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие другие факторы, влияющие на применение продукта и конечный результат, находятся вне нашего контроля. Таким образом, мы не несем какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих прямых функций, а также за любой ущерб или вред, возникший в результате применения продукта. Информация, содержащаяся в данной Технической Инструкции, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования.

ООО «TROTON» г. Зомброво. Польша