







1.2.3.

1K адгезионный грунт-изолятор

KAR MY SEALER KAI

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	Специальный, однокомпонентный, адгезионный грунт. Применяется в труднодоступных для шлифования местах, где сложно провести обработку абразивными материалами, обеспечивая при этом наилучшую адгезию покрытия с обработанной поверхностью.
СОСТАВ	Специальные синтетические смолы
ЦВЕТ	Бесцветный
Артикулы, продукты и добавки	Грунт 14-349-101 KAR MY SEALER KAI Упаковка 4 л Продукт готов к применению
ПОВЕРХНОСТИ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	Любые старые отделочные покрытия
ПЛОТНОСТЬ	0,88 г/см ³
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД	10 м ² /л при толщине 2 мкм
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	
 SU SILICON OFF	Тщательно обезжирить
ОБОРУДОВАНИЕ	
	Краскопульт, диаметр сопла 1,3-1,5 мм пневматический, давление 1,5-2,0 бар

НАНЕСЕНИЕ 	Нанесите 1-2 полумокрых слоя, выдерживая межслойную сушку
МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА 	3-5 мин при 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ 	15 мин при 20°C, но не позднее 24 часов В случае превышения максимального времени сушки, нанесите грунт повторно Время сушки может зависеть от различных параметров таких, как влажность, скорость потока воздуха в помещении, толщина нанесенной плёнки
ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЁНКИ	5-10 мкм
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ	Любые отделочные покрытия KANSAI PAINT
ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ	Нитроцеллюлозные растворители
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 	Хранить при 20°C