

GRAVIHEL ВИНИЛ-АКРИЛОВЫЙ БИНДЕР 301

301 - 002 ПОЛУМАТОВЫЙ

301 - 003 ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ

Назначение: Однокомпонентное отделочное покрытие выпускается на основе винил-акрилового связующего и отвечает требовательным условиям эксплуатации.

Используется в защитной системе покрытий для транспортных и жилых контейнеров, а также в прочей промышленной окраске, где требуется быстрое высыхание лакокрасочного покрытия и качественная антикоррозионная защита.

По сравнению с алкидным покрытием, покрытие на основе винила имеет лучшие механические свойства, более высокую твердость и стойкость к ударам камней. Наносится непосредственно на оцинкованную жести (DUPLEX sistem), но, смотря на то, что качество жести может быть различным, рекомендуется предварительно выполнить испытания на адгезию. Может наноситься непосредственно на строительный пластик.

Рекомендуемое соотношение между связующим и пастами составляет 85 : 15. В случае дополнительных требований по повышению укрывистости доля паст может увеличиваться до соотношения 80 : 20. Все дальнейшие данные представлены на основании соотношения 85 : 15.

Тип:

Винил - Акриловые

Блеск:

глубоко матовый, полуглянцевый

Вязкость при поставке:

тиксотропная

Плотность компонента А:

1,065 – 1,166 кг/л

Концентрация сухого вещества при поставке:

По объему: 33%

По весу: 53%

VOC:

2004/42/II Б (е)(840)690

VOC готовые к использованию (г/л)= макс.690

Теоретический расход:

5 - 6 м²/л

Цвет:

GRAVIHEL COLOR TOOLS



301 – 002

30-35%

GRAVIHEL РАЗБАВИТЕЛЬ ВИНИЛ-АКРИЛОВОГО БИНДЕРА

301 – 003

30 – 35%

GRAVIHEL РАЗБАВИТЕЛЬ ВИНИЛ-АКРИЛОВОГО БИНДЕРА ESS

25 – 27 сек.


DIN 53211 ф4 /20°C



1,3 мм

2 – 3 бар (в зависимости от типа распылительного устройства)

2 слоя = 60 мкм



между слоями 5 -10 минут /20°C



сухое на пыль /20°= 15 минут

сухое на ощупь /20°C = 2 часа



до 5%
**GRAVIHEL РАЗБАВИТЕЛЬ ВИНИЛ-
АКРИЛОВОГО БИНДЕРА**
0.23 – 0.33 мм



Срок хранения:
2 года

GRAVI HEL