

GRAVIHEL АЛКИДНЫЙ БИНДЕР 201

201 – 001 ГЛУБОКО МАТОВЫЙ
201 – 002 ПОЛУМАТОВЫЙ
201 – 003 ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ
201 - 004 ГЛЯНЦЕВЫЙ

Назначение: Однокомпонентное быстросохнущее отделочное покрытие используется в защитной системе покрытий для строительной и с/х техники, рельсовых транспортных средств и в прочей промышленной окраске стальных поверхностей, где требуется короткое время сушки.

Рекомендуемое соотношение между связующим и пастами составляет 85 : 15. В случае дополнительных требований по повышению укрывистости доля паст может увеличиваться до соотношения 80 : 20. Все дальнейшие данные представлены на основании соотношения 85 : 15.

Подложка:
GRAVIHEL АЛКИДНЫЙ ГРУНТ 20 RAL

Тип:
Алкидный

Блеск:
глубоко матовый, полуматовый,
полуглянцевый, глянцевый

Вязкость при поставке:
DIN4 /20°C = 145 – 150 сек,

Плотность компонента А:
1,087 – 1,193 кг/л

Концентрация сухого вещества при поставке:
По объему: 26%
По весу: 59%

VOC:
VOC готовые к использованию (г/л)= макс.570

Теоретический расход:
6 - 7 м²/л

Цвет:


GRAVIHEL COLOR TOOLS



10-15%
GRAVIHEL РАЗБАВИТЕЛЬ АЛКИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ GRAVIHEL УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ
26 – 28 сек.
DIN 53211 Ф4 /20°C



1,3 мм
2 – 3 бар (в зависимости от типа распылительного устройства)
2 слоя = 40 мкм



между слоями 5 -10 минут /20°C



сухое на пыль /20°= 10 минут
сухое на ощупь /20°C = 1 час



до 10%
GRAVIHEL РАЗБАВИТЕЛЬ АЛКИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ GRAVIHEL УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ
0,23 – 0,33 мм
120– 150 бар

GRAVI HEL



**GRAVIHEL АЛКИДНЫЙ БИНДЕР 201
ГЛЯНЦЕВЫЙ
+ GRAVIHEL МАТИРУЮЩАЯ
ДОБАВКА ДЛЯ 1К АЛКИДНОГО
БИНДЕРА**

Блеск – увидеть TDS для
**GRAVIHEL МАТИРУЮЩАЯ ДОБАВКА
ДЛЯ 1К АЛКИДНОГО БИНДЕРА**



2 года

GraviHEL Accelerator используется для повышения качества покрытия: ускоряет сушку, улучшает твердость покрытия, позволяет ускорить ремонтный процесс и обеспечивает долговечность покрытия.