

Техническая информация (08/20)

MOBIHEL МЯГКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА SOFT UNI

- Подходит для всех видов металлических поверхностей (стальной лист, оцинкованная сталь или алюминий)
- Быстро сохнет
- Легко шлифуется
- Не вызывает проколов после шлифования
- Не пористая
- Тиксотропная
- Цвет: бежевый
- Соответствует VOC требованиям

	FE	ZN	AL
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	 P220 – P280	 MOBIHEL Антисилоновое чистящее средство	 MOBIHEL Антисилоновое чистящее средство
	 MOBIHEL Антисилоновое чистящее средство	 P220 – P280	 P220 – P280
		 MOBIHEL Антисилоновое чистящее средство	 MOBIHEL Антисилоновое чистящее средство

	Соотношение смешивания:	100 г MOBIHEL МЯГКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА 2 г ВР ОТВЕРДИТЕЛЬ
	Жизнеспособность смеси при 20 °:	3 - 6 минут
	Тщательно перемешать:	

	Способ нанесения:	Нанесение шпателем
	Время сушки при 20°C:	20 – 30 минут
	Время ИК- сушки (коротковолновое излучение):	5 минут Расстояние до детали: 70 – 80 см
	Шлифование «по-сухому»:	Грубое шлифование: P80 → P120 Тонкое шлифование: P150 → P180 → P220
	Дальнейшая обработка:	Все вторичные грунты-наполнители программы MOBIHEL
	Срок хранения:	18 месяцев

2004/42/II B(b) (250) 170

В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/VOС) для данного вида материалов (категория II B (b)), подготовленных к нанесению, составляет 250 г/л.
ЛОС/VOС нашего материала составляет 170 г/л.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - см. Паспорт безопасности

Данные могут различаться меняться в различных условиях.

Любая часть этой информации может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

Информация была получена из многолетнего опыта работы в области разработки и технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish.

Мы гарантируем, что результат работы, выполненный в соответствии с нашими инструкциями, соответствует требованиям к качеству, вместе с тем мы отказываемся от любой ответственности, если использовались какие-либо сторонние продукты или если какие-либо факторы повлияли на окончательный внешний вид.

Последняя версия TDS заменяет все предыдущие версии. Вы можете получить последнюю версию от официального представителя в вашем регионе.

Потребитель продукта должен использовать продукт в соответствии с законами и правилами безопасности и руководствоваться правилами при утилизации отходов. использовании и утилизации отходов.